

		Secotom-20
Kapacita	Výška x Dĺžka	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Priemer	70 mm (2,8")
	Dĺžka rezania	0 - 200 mm (0 - 7,9") v krokoch po 0,1 mm
Rezný kotúč	Priemer	75 - 203 mm (3 - 8")
	Priemer Arbor	12,7 mm (0,5") a 22 mm (0,86")
Motor rezného kotúča	Rýchlosť otáčania	300 - 5 000 ot./min. v krokoch po 100 ot./min.
	Nastavenie výšky rezného kotúča	40 mm (1,6") manuálny
Rezací stôl	Šírka	258 mm (10,2")
	Hĺbka	184 mm (7,2")
	Otvory v tvare písmena T	Otvor v tvare písmena T s vymeniteľnými platničkami otvoru v tvare písmena T, 8,0 mm (7 ks)
	Rýchlosť posuvu	0,005 - 3,0 mm/s (0,3 - 7"/min.) v krokoch po 0,005 mm
Laser		Trieda 1M
Softvér a elektronika	Ovládače	Dotykový panel, joystick a otočný/tlakový gombík
	LC-displej	LCD, 5,7" TFT-farebný displej, 320 x 240 bodov s LED podsvietením
Bezpečnostné normy		S označením CE v súlade so smernicami EÚ
REACH		Informácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers
Prevádzkové prostredie	Teplota okolia	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Napájací zdroj	Napätie/frekvencia	200 - 240 V (50 - 60 Hz)
	Napájací vstup	Jednofázové (N + L1 + PE) alebo dvojfázové (L1 + L2 + PE) Elektrická inštalácia musí byť v súlade s kategóriou inštalácie II
	Napájanie S1	0,75 kW
	Napájanie S3	1,0 kW
	Napájanie, nečinnosť	13 W
	Elektrický prúd, max.	11,7 A
Chladiaci systém		Voda z vodovodu alebo recirkulačný systém

Secotom-20		
Kategórie bezpečnostných obvodov/Úroveň výkonnosti	Systém bezpečnostného vypínača ochranného krytu	PL e, kategória 3 Kategória zastavenia 0
	Zámok ochranného krytu	PL b, kategória 3 Kategória zastavenia 0
	Funkcia udržiavania v chode	PL d, kategória 1 Kategória zastavenia 0
	Núdzové zastavenie	PL c, kategória 1 Kategória zastavenia 0
	Neúmyselné spustenie systému kvapalín	PL b, kategória 3
	Monitorovanie rýchlostí osí, pohyb stola v tvare písmena Y	PL d, kategória 3 Kategória zastavenia 0
	Monitorovanie rezného kotúča a obmedzenie rýchlosti	PL d, kategória 3
	Monitorovanie rýchlosti osí, vertikálny pohyb osí	N/A
Výfuk	Odporúčaná kapacita	50 m ³ /h (1 750 ft ³ /h) pri 0 mm vodnom stĺpci
Pokročilé funkcie	Stôl v tvare písmena X, automatický	Nie
	Stojan v tvare písmena X, manuálny	Áno. Možnosť
	Otočný stojan	Áno. Možnosť
Úroveň hluku	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 66 dB(A) (nameraná hodnota) Neistota K = 4 dB Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 11202
Úroveň vibrácií	Deklarovaná úroveň vibrácií	N/A
Rozmery a hmotnosť	Šírka	64 cm (25,4")
	Hĺbka so zástrčkou	78 cm (27,6")
	Výška, zatvorený ochranný kryt	44 cm (17,3")
	Výška, otvorený ochranný kryt	105,5 cm (41,5")
	Hmotnosť	73 kg (161 libier)